

NLS-PT86

便携式数据采集器

- ◆ 盘点进销存管理软件
- ◆ 简单高效的二次开发
- ◆ 超长工作时间
- ◆ 超高性价比
- ◆ 人体工学设计
- ◆ 坚固耐用



产品特点：

■ 赠送盘点进销存管理软件

赠送操作简单、功能实用的盘点进销存管理软件，客户不用再花任何软件费用就可直接使用设备，让专业设备使用也可以很简单。

■ 简单高效的二次开发

支持 JavaScript 脚本语言开发，简单到用记事本都可以开发应用程序；支持 SQLite 数据库，大大减少开发周期，让应用开发者快速开发程序；同时也支持 C 语言开发，让应用开发者有更多的选择。

■ 超长工作时间

可持续工作达 26 小时，足以胜任一整天不间断工作。

■ 超高性价比

超实惠的价格，卓越的条码识读性能，极低的故障率，再加上实用的盘点进销存管理软件，是客户首选的条码应用解决方案。

■ 坚固耐用

能承受六面 1.2 米跌落高度，拥有 IP54 防护等级，牢固外壳配合 IMD 工艺超高耐用性键盘，即使在多尘环境中、或者将液体溅到其上，仍能保证设备正常工作。

■ 人体工学设计

体积轻巧，外形按键设计舒适，适合单手操作。

应用场景：

资产盘点，仓储管理，门店管理，生产制造。

NLS-PT86

便携式数据采集器

让感知识别更智能

性能参数	处理器	1.0GHz
	操作系统	Linux
	内存	32MB SDRAM 128MB FLASH
	接口	USB2.0, 支持U盘模式, 支持USB充电
物理参数	尺寸 (mm)	168.5(W) × 65(D) × 39.5(H)
	重量	270克 (含电池)
	显示屏	8阶灰度单色显示屏, 160×160分辨率
	键盘	26键数字键盘
	指示	扬声器和多色LED
	电池	3.7V, 2300mAh, 可充电锂聚合物电池 (工作时间: 26小时)
	电源适配器	输出: DC 5V, ≥1.5A 输入: AC 100~240V, 50~60Hz
	环境参数	工作温度
储存温度		-20℃~+60℃
相对湿度		5%~95% (无凝结)
静电防护		±15KV (空气放电); ±8KV (直接放电)
跌落高度		1.2米
防护等级		IP54
无线通讯	Wifi (选配)	IEEE 802.11b/g/n, 2.4GHz
识读模式	1D Barcode (≥ 4 mil) (选配)	Code128, EAN-13, EAN-8, Code-39, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN/ISSN, Interleaved 2 of 5, Code 93 等
	2D Barcode (≥ 4 mil) (选配)	所有常用 1D 和 PDF-417, QR Code, Data Matrix, Maxicode, Aztec 等
应用软件开发	JavaScript 脚本语言和 C 语言 (出厂内置单机版盘点软件)	
认证	CCC	
配件	电池、适配器、USB 数据线	

工作时间测试环境: 环境温度=20℃; 环境照度=300 LUX 白炽灯; 使用 PT86-30 配置产品, 每 6 秒读 1 次条码获得。

规格如有更改, 恕不另行通知

版次: 2018/05/24 V1.2 版

