

CHAINWAY®



R3

UHF桌面式读写器

Chainway R3是成为信息推出的一款桌面式UHF读写器，支持 Windows / Android / IOS系统应用，支持45CM短距离范围内的标签识读，结合专有的高效电子标签碰撞处理算法，在保持高识读率的同时，实现对电子标签的快速读写处理，可通过Bluetooth、Type C USB进行数据传输，可应用于零售收款、物流、身份识别、门禁系统、智能停车场、防伪系统及生产过程控制等多种场景。

产品参数

物理参数

整机尺寸	318mm×318mm×20mm
整机重量	约1133克
接口	USB Type C 接口
供电方式	USB供电, Type-C接口
指示灯	电源指示灯 (电源接通后灯亮)
	蓝牙连接状态指示灯
	工作指示灯 (扫到标签后, 指示灯闪一次)

开发环境

连接方式	USB连接, 支持安卓及Windows系统, 提供SDK
	蓝牙连接方式, 提供Android / IOS SDK

使用环境

工作温度	-20°C 至 +50°C
储存温度	-40°C 至 +70°C
环境湿度	5%RH - 95%RH (无凝结)
防护等级	防水、防尘, 外壳防护等级IP65

数据通讯

Type C USB	通过USB连接方式实现数据通信
蓝牙	支持蓝牙4.0, 配合APP或SDK实现用户的信息交互

RFID超高频

工作频率	865-868 / 920-925 / 902-928 MHz (按需要频段定制)
支持协议	EPC C1 GEN2、ISO 18000-6C
输出功率	1dBm-30dBm, 步进1dBm
识别距离	标准白卡有效读取距离0-50cm



特别提示: 产品数据仅供参考, 如有变更, 恕不另行通知。/ 型号: R3 / 更新时间: 2022-03-25

CHAINWAY®
深圳市成为信息股份有限公司

全国热线: 400-900-9260 邮箱: sales@chainway.cn 网站: <http://www.chainway.cn>
手持PDA业务: 唐先生 18074676230 车载计时终端业务: 李先生 13572028278

地址: 深圳市宝安区留仙一路高新科技园二期2栋9层
移动医护终端业务: 黄先生 13554799393